

Россия, 129085, г. Москва,
улица Годовикова, дом 9,
строение 16, подъезд 16.1,
этаж 2, помещение 2.3.



тел.: +7(495) 643-18-33
факс: +7(499) 120-64-31
e-mail: info@souzpack.ru
info@unibob.ru

souzpack.ru unibob.ru

Наименование: Металлизированная клейкая лента

Код: 39119 / 39118 / 39117

Описание: Металлизированная клейкая лента с алюминиевым напылением применяется для различных типов строительных и ремонтных работ. Используется для герметизации соединительных швов воздухопроводов, труб, монтажа вентиляционных систем и систем кондиционирования. Подходит для ремонта и восстановления декоративных элементов из алюминия.



Основные преимущества продукта:

- Высокая степень отражения УФ лучей и теплового излучения;
- Влагоустойчивость;
- Защищает части оборудования от проникновения пара, грязи и пыли;
- Устойчивость к колебанию внешних температур;
- Высокая прочность на разрыв;
- Износостойкость;
- Цветная информативная этикетка, с подробной инструкцией по применению
- Каждый рулон упакован в термоусадочную пленку, что позволяет сохранить все свойства и технические характеристики продукта.

Технические характеристики:

Основа	Полипропилен с алюминиевым напылением
Клеевой слой	На основе акриловой эмульсии
Цвет	Металлический
Толщина	50 мкм
Температура крепления	+10 °C +30 °C
Рабочая температура	-10 °C +95 °C

Условия хранения:

При хранении в собственной упаковке при температуре от 0 С⁰ до +35 С⁰ и относительной влажности 50% срок хранения - 12 месяцев. Перед использованием убедитесь в том, что поверхность соприкосновения полностью сухая и очищена от нефтепродуктов, жира и пыли.

Индивидуальная упаковка: термоусадочная пленка, цветная информативная этикетка

Стандартные размеры: 48мм x 25м (код 39119)/ 48мм x 40м (код 39118)/ 48мм x 50м (код 39117)

Вложение в короб: 36 шт