

Россия, 129085, г. Москва,
улица Годовикова, дом 9,
строение 16, подъезд 16.1,
этаж 2, помещение 2.3.



тел.: +7(495) 643-18-33
факс: +7(499) 120-64-31
e-mail: info@souzpack.ru
info@unibob.ru

souzpack.ru unibob.ru

Наименование: Сетка стеклотканевая для малярных работ

Код: 60955 (1м x 10м ячейка 2,85мм x 2,85мм), 48956 (1м x 20м ячейка 2,85мм x 2,85мм), 48969(1м x 50м ячейка 2,85мм x 2,85мм), 48971 (1м x 50м ячейка 5мм x 5мм), 48970 (1м x 20м ячейка 5мм x 5мм)

Описание: Применяется при проведении малярно-штукатурных работ для армирования поверхностей.

Основные преимущества продукта:

- Защищает поверхность от образования трещин;
- Высокая прочность;
- Эластичность;
- Заметно улучшает механическую прочность покрытия;
- Способствует экономии штукатурных растворов;
- Щелочестойкость, подтверждено лабораторными испытаниями;
- Цветная информативная этикетка с подробной инструкцией по применению.



Основа: Стеклотканевая сетка

Стандартные размеры: 1м x 10м /1м x 20м/ 1м x 50м, размер ячейки 2,85 мм x 2,85 мм — плотность 45 г/м²

1м x 50м/1м x 20м, размер ячейки 5мм x 5мм — плотность 65 г/м²

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в пленку и имеет красочную информативную этикетку

Условия хранения: хранить при температуре от 0 до +35 °С, срок годности не ограничен

Вложение в короб: 30 шт (1 м x 10м) / 16 шт (1м x 20м) / 9 шт (1м x 50м)

Габариты короба: 1000мм x 400мм x 400мм (1 м x 10м /1м x 20м)/
1020мм x 380мм x 380мм (1м x 50м)

Объем короба: $0,160 \text{ м}^3$ (1 м x 10м /1м x 20м) / $0,147\text{м}^3$ (1м x 50м)

Рекомендации по применению:

- ▲ Поверхность должна быть полностью сухой, очищенной от грязи и отслаивающихся элементов
- ▲ Крупные трещины рекомендуется прошпаклевать
- ▲ Нанести на поверхность шпаклевочный состав и уложить на него стеклосетку
- ▲ Притопить сетку с помощью мастерка, равномерно покрывая всю поверхность
- ▲ Нанести на армированную поверхность заключительный слой шпаклевки, зашкурить поверхность, загрунтовать.