

Россия, 129085, г. Москва,
улица Годовикова, дом 9,
строение 16, подъезд 16.1,
этаж 2, помещение 2.3.



тел.: +7(495) 643-18-33
факс: +7(499) 120-64-31
e-mail: info@souzpack.ru
info@unibob.ru

souzpack.ru unibob.ru

Название: Армированная клейкая лента

Описание: Универсальная клейкая лента из хлопчатобумажной ткани, ламинированная полиэтиленом, используется для уплотнения вентиляционных труб, ремонта поверхностей, например сидений в автомобилях, резиновых шлангов, строительных ограждений, укрывных пленок. Данные типы лент применяются также для соединения элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки.



Основные преимущества продукта:

- Влагоустойчивость и пыленепроницаемость;
- Отрывается вручную;
- Возможность делать надписи на поверхности ленты;
- Высокая прочность на разрыв;
- Обеспечивает герметичность соединений;
- Отличная адгезия практически ко всем поверхностям;
- Имеет низкий коэффициент удлинения;
- Цветная информативная этикетка, с подробной инструкцией по применению;
- Каждый рулон упакован в термоусадочную пленку, что позволяет сохранить все технические свойства и характеристики продукта.

Технические характеристики:

Основа	Х/б ткань, ламинированная полиэтиленом
Клеевой слой	На основе синтетического каучука
Цвет	Серебряный, черный
Толщина	190 мкм
Рабочая температура	-10°C +75 °C
Температура крепления	+10°C +30 °C

Условия хранения:

При хранении в собственной упаковке при температуре от 0 до +35 С⁰ и относительной влажности 50% срок хранения - 12 месяцев. Перед использованием убедитесь в том, поверхность соприкосновения полностью сухая и очищена от нефтепродуктов, жира и пыли.

Индивидуальная упаковка: термоусадочная пленка, цветная информативная этикетка.

Размер: 48мм x 10м (код 29835)/ 48мм x 25м (код 29836)/ 48мм x 40м (код 37969)/ 48мм x 50м (код 37970)/48 мм x 10 м (код 40766)/ 48 мм x 40 м (код 53226)

Вложение в короб: 36 шт (48мм x 10м; 48мм x 25м; 48 мм x 10 м) /24 шт (48мм x 40м; 48мм x 50м; 48 мм x 40 м)