

Наименование: Металлизированная клейкая лента для скрепления всех типов подложек

Код: 70998

Описание: применяется для скрепления гидропароизоляционных пленок, при укладке наливных полов, в том числе с подогревом. Используется для герметизации соединительных швов воздуховодов, труб, монтажа вентиляционных систем и систем кондиционирования. Подходит для ремонта и восстановления декоративных элементов из алюминия.



Основные преимущества продукта:

- Устойчивость к воздействию температуры и УФ лучей;
- Влагоустойчивость;
- Защищает части оборудования от проникновения пара, грязи и пыли;
- Высокая прочность на разрыв;
- Износостойкость;
- Рабочая температура от -10 до +95 С.

Технические характеристики:

Основа	Полипропилен с металлизированным напылением
Клеевой слой	Акриловая эмульсия
Цвет	Металлик
Толщина	50 мкм
Температура крепления	+10 °С +30°С
Рабочая температура	-10°С +95 °С

Условия хранения:

При хранении в собственной упаковке при температуре от 0 С⁰ до +35 С⁰ и относительной влажности 50% срок хранения - 12 месяцев. Перед использованием убедитесь в том, что поверхность соприкосновения полностью сухая и очищена от нефтепродуктов, жира и пыли.

Индивидуальная упаковка: термоусадочная пленка, цветная информативная этикетка

Стандартные размеры: 48мм x 25м

Вложение в короб: 92 шт.