

Наименование: Электроизоляционные клейкие ленты

Код: 59494/59493/59492/59491/59489/59482/59490 – 19мм x 20м;
59644/59645/59646/59647/59649/59650/59648 – 15мм x 20м;
67309/67310/67311/67312/67313/67314 – 15мм x 10м

Описание: Изолента из ПВХ с клеевым слоем из натурального каучука используется для изоляции при проведении электротехнических и монтажных работах на производстве и в быту.



Основные преимущества продукта:

- Электроизоляция и антикоррозийная защита;
- Противостоит возгоранию, благодаря добавкам, которые входят в состав материалов, из которых изготовлена изолента. В случае возгорания лента затухает самостоятельно в течение 5 секунд;
- Устойчива к истиранию и влаги;
- Широкий диапазон рабочих температур;
- Упакована в термоусадочную пленку, что позволяет сохранить все свойства и технические характеристики товара;
- Цветная информативная этикетка, с инструкцией по применению.

Технические характеристики:

Основа	Поливинилхлоридная пленка
Клеевой слой	На основе натурального каучука
Цвет	Черный. Синий, красный, зеленый, желтый, желто-зеленый.
Толщина	150 мкм, 130 мкм
Рабочая температура	От -10 °С до +80 °С
Размер	19мм x 20мм, 15мм x 20мм, 15мм x 10м

Условия хранения:

Хранить в сухом, чистом месте вдали от источников тепла и прямых лучей при температуре от 0 до 23 С⁰ и относительной влажности 50...80 %

Индивидуальная упаковка: термоусадочная пленка, красочная информативная этикетка.

Вложение в короб: 60 шт (15мм x 20м; 19мм x 20м); 120 шт (15мм x 10м)