

**Наименование:** Профессиональная малярная клейкая лента наружных работ.

**Код:** 89344/89343

**Описание:** применяется для защиты отдельных сегментов или участков поверхности при проведении наружных малярных и штукатурных работ. Обеспечивает идеально четкие границы при окрашивании.

**Основные преимущества продукта:**

- Легко удаляется с поверхности;
- Возможность использования с любыми типами красок;
- Устойчивость к воздействию влаги, УФ и высокой температуре;
- Чистый демонтаж;
- Возможность крепления при минусовой температуре;
- Особый клеевой слой обеспечивает отличную адгезию ко всем поверхностям;
- Цветная информативная этикетка;



**Технические характеристики:**

Основа	Крепированная бумага с влагостойкой пропиткой
Клеевой слой	Натуральный каучук на основе растворителя
Цвет	Синий
Бесследное удаление	В течение 14 дней
Толщина	120 мкм
Рабочая температура	-10 °C +95 °C

**Условия хранения:**

При хранении в собственной упаковке при температуре от 0 С до +35 С<sup>0</sup> и относительной влажности 50%. Срок хранения - 24 месяца. Перед использованием убедитесь в том, поверхность соприкосновения полностью сухая и очищена от нефтепродуктов, жира и пыли.

**Индивидуальная упаковка:** обечайка

**Размер:** 25 мм x 25 м / 50 мм x 25 м