

Наименование: Малярная клейкая лента

Код: 37959 / 28134 / 37960 / 28135 / 37961 / 28136 / 37962 / 28138 / 37963 / 28139 / 76077

Описание: применяется для локальной защиты поверхности при проведении малярных, штукатурных и строительных работ. Обеспечивает четкие границы при окрашивании.

Основные преимущества продукта:

- Влагостойкость, совместимость с различными типами красок;
- Шероховатая поверхность ленты предотвращает растекание краски;
- Легкость в использовании, отрывается руками;
- Благодаря особенностям клеевого слоя ленты, не оставляет следов клея после удаления в течение 24 часов;
- Хорошая адгезия к поверхности;
- Цветная информативная этикетка;
- Каждый рулон упакован в термоусадочную пленку, что позволяет сохранить все свойства и технические характеристики продукта.



Технические характеристики:

Основа	Крепированная бумага
Клеевой слой	На основе синтетического каучука
Цвет	Белый
Бесследное удаление	В течение 24 часов
Толщина	132 мкм
Рабочая температура	+10°C +60 °C

Условия хранения:

При хранении в собственной упаковке при температуре от 0 C⁰ до +35 C⁰ и относительной влажности 50% срок хранения - 12 месяцев. Перед использованием убедитесь в том, поверхность соприкосновения полностью сухая и очищена от нефтепродуктов, жира и пыли.

Индивидуальная упаковка: термоусадочная пленка, цветная информативная этикетка

Стандартные размеры: 19мм x 50м (код 28134)/ 25мм x 50м (код 28135)/ 30мм x 50м (код 28136)/ 38мм x 40м (код 37962)/38мм x 50м (код 28138)/ 48мм x 40м (код 37963)/ 50мм x 50м (код 28139)/ 72мм x 50м (код 76077)/25мм x40 м (код 37960)

Вложение в короб: 96 шт 19мм x 50м/ 72 шт (25мм x 40м; 25мм x 50м)/60 шт (30мм x 50м)/48 шт (38мм x 40м; 38мм x 50м)/ 36шт (48мм x 40м; 50мм x 50м)/ 24шт (72мм x 50м)