



РОССИЯ, 117997, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 23
Тел.: (495) 643-1833 (многоканальный)
Факс: (495) 719-9599
<http://www.souzpack.ru>, www.unibob.ru
E-mail: info@souzpack.ru, info@unibob.ru



Наименование: Сетка стеклотканевая
для штукатурных работ

Код: 48970 (1м x 20м), 48971(1м x 50м)

Описание: Применяется при проведении малярно-штукатурных работ для армирования поверхностей.

Основные преимущества продукта:

- Защищает поверхность от образования трещин
- Высокая прочность
- Эластичность
- Заметно улучшает механическую прочность покрытия
- Способствует экономии штукатурных растворов
- Цветная информативная этикетка с подробной инструкцией по применению

Основа: Стеклотканевая сетка

Стандартные размеры: 1м x 20м/ 1м x 50м, размер ячейки 5 мм x 5 мм —
плотность 70 г/м²

Индивидуальная упаковка: каждый рулон упакован в пленку и имеет красочную информативную этикетку

Условия хранения: хранить при температуре от 0 до +35 °С, срок годности не ограничен

Вложение в короб: 20 (1м x 20м)/9 шт (1мx50м)

Габариты коробка: 1020мм x 470мм x 380мм (1м x 20м)/
1020мм x 440мм x 440мм (1м x 50м)

Объем коробка: 0,182 м³ (1м x 20м)/ 0,197м³ (1м x 50м)

Рекомендации по применению:

1. Поверхность должна быть полностью сухой, очищенной от грязи и отслаивающихся элементов
2. Крупные трещины рекомендуется прошпаклевать
3. Нанести на поверхность шпаклевочный состав и уложить на него стеклосетку
4. Притопить сетку с помощью мастерка, равномерно покрывая всю поверхность
5. Нанести на армированную поверхность заключительный слой шпаклевки, зашкурить поверхность, загрунтовать.